



P70

- Lineare Kennlinie
- Integrierter Druckspeicher
- Trockenlaufsicher (Flüssigkeit)
- Selbstansaugend bis 4 Meter Tiefe
- Flüssigdüngefest (AHL)

Literleistung bei 5 bar:	70 l/min
Nenn Drehzahl:	540 U/min
Betriebs - Dauerdruck:	max. 15 bar
Kurzzeit - Druck:	max. 20 bar
Drehzahlbereich:	450-600 U/min
Zapfwelle:	DIN 9611/ISO 500
Standardarbeitsmembrane:	2 x NBR
Druckspeichermembrane:	1 x NBR
Einlass- ϕ Saugseite:	AS40
Auslass- ϕ Druckseite:	AS30
Schmierung:	Ölbad
Gewicht:	8,7 kg
Material:	Aluminiumguss, teilweise eloxiert, Edelstahl: 1.4305, NBR-Dichtungen, POM

Sonderausführungen:

- Desmopan® Membranen
- Hydromotor

Leistungsaufnahme bei 540 U/min:

0 bar	5 bar	10 bar	15 bar
0,8 kW	1,2 kW	1,9 kW	2,5 kW



Pumpenvarianten

Artikel-Nr.	Aufbau/Bezeichnung
82372	Kolbranpumpe P70 mit Halterung und Schutztopf

Weitere Varianten auf Anfrage

Empfohlene Fittings Einlass (AS2)

08275	Stecktülle AS40/ ϕ 39/90° kpl
06247	Stecktülle AS40/ ϕ 39 kpl

Empfohlene Fittings Auslass (AS1)

08337	Stecktülle AS30/ ϕ 25/90° kpl
33793	Stecktülle AS30/ ϕ 33/90° kpl
81119	Stecktülle AS30/ ϕ 25 kpl
01399	Stecktülle AS30/ ϕ 33 kpl

A	B	C	D1	D2	E _{Min}	E _{Max}	F	G
152	250	351	282	132	110	225	250	M12

Angegeben in mm

